

尾纤 & 光纤跳线 型号：YOP-06A



YOP-06A

技术特性

典型参数	指标
连接器类型	SC/ST/FC/LC
连接器插针类型	进口陶瓷
插针端面	PC 端面
连接器插入损耗典型值	0.1dB/ 每接口
连接器回波损耗	≥ 45 dB
线缆类型	单芯紧套式室内光缆
典型外径	3.0mm
外护套	PVC
纤芯	OM1/OM2/OM3/OS2
长度	尾纤1/1.5 米，跳线2/3 米
外护套颜色	OM1/OM2 橙色，OM3 水绿色，OS2 黄色

产品描述

- 选用 PC 端面的光纤连接器端接单芯光纤，用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。
- 常规可提供 SC/ST/FC/LC四种光纤连接器接口。

主要特性

- TIA 568C

安装包装说明

安装说明

- 在使用前需保证连接器陶瓷端面的清洁，可使用无尘清洁纸蘸高浓度酒精（90% 以上）清洁。
- 安装使用时需保证弯曲半径不低于跳线直径的10 倍。

包装说明

- 单根尾纤/ 跳线采用彩色PP 塑料包装袋包装，多根尾纤/ 跳线采用彩色纸盒包装。

订货信息

名称	型号
尾纤& 光纤跳线	YOP-06A