

口芯壁挂式光纤配线箱 型号：YOP-01A



YOP-01A

技术特性

典型参数	指标
型号	YOP-01A
外观尺寸	(W)275*(L)225*(H)50mm
材质	冷轧钢板喷塑（黑色）
进线方式	配线箱左右上下各有一个防水垫圈直径14mm 进线孔
开门方式	正面左向单开门
最大开门角度	110 度
进线光缆数量	2-4 根
配线方式	正面视图，配线箱左侧熔接光纤，右侧连接光纤跳线
配件	12 位SC(LC 双工) 耦合器安装板*1，12 芯光纤熔纤盘
可选配配件	增加12 芯光纤熔接盘*1
典型熔接芯数/ 最大熔接芯数	12/24( 需增加12 芯光纤熔接盘*1)
光纤接口类型	标配支持SC(LC 双工) 光纤耦合器, 如需连接ST(FC) 耦

产品描述

- 用于光缆的固定，保护，以及光链路的分配。
- 可用螺丝安装于墙壁上，外观美观小巧，箱体门上配备锁具保证通信系统安全。
- 配线箱为全封闭防尘结构，最多可容纳24芯光纤熔接。
- 配线箱内包含耦合器安装板及光纤熔纤盘结构，耦合器安装板为免工具卡扣螺丝安装，熔纤盘为可堆叠设计，施工安装方便快捷。

主要特性

- TIA 568C

包装说明

- 使用直径6mm 或11mm 直径螺丝固定在墙上（需提前在墙壁上钻出孔位并预埋膨胀螺母）。
- 单个配线箱使用PP 塑料袋内包装，使用纸盒外包装。

订货信息

名称	型号
口芯壁挂式光纤配线箱	YOP-01A