

机架式光纤配线架 型号：YOP-02A



技术特性

典型参数	指标
型号	YOP-02A
高度	24 位1U,48 位2U
材质	冷轧钢板喷漆（黑色）
进线方式	配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接
开启设计	前部盖板卡扣螺丝开启
进线光缆数量	2-4 根
配线方式	尾纤+ 耦合器+ 耦合器安装面板
配件(24 位/48 位)	12 位SC(LC 双工) 耦合器安装板*2/4，12 芯光纤熔纤盘*2/4
可选配件	增加12 芯光纤熔接盘*1
典型熔接芯数/ 最大熔接芯数	48/96 (24 位/48 位)
光纤接口类型	标配支持SC(LC 双工) 光纤耦合器, 如需连接ST(FC) 耦合器，可选配配套的12位ST(FC) 耦合器安装板*1

产品描述

- 用于光缆的固定，保护，以及光链路的分配。
- 19英寸标准机架式设备，外观美观，结构牢固。
- 配线箱为全封闭防尘结构，最多可容纳96芯光纤熔接。
- 配线箱内包含耦合器安装板及光纤熔纤盘结构，耦合器安装板为免工具卡扣螺丝安装，熔纤盘为可堆叠设计，施工安装方便快捷。

主要特性

- TIA 568C

包装说明

- 使用标配安装支架安装于19 英寸标准机柜类。
- 单个配线箱使用PP 塑料袋内包装，使用纸盒外包装。

订货信息

名称	型号
机架式光纤配线架	YOP-02A