

## 百兆2公里SC双纤多模光纤收发器 型号：YOP-08A



### 产品规格

- 收发器性能稳定，质量优良，选用电信级方案。
- 适用于电信、安防、广电、宽带等需要高性能、高可靠性的网络环境中。
- 1个RJ45电口和2个SC单模光口，实现双绞线和光纤之间的光电信号转换；
- 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX,100Base-FX；
- 具有10M/100M 自适应能力；
- 电口能自适应直通线 / 交叉线连接方式；
- 具有全双工 / 半双工工作模式；
- 支持防止广播风暴功能；
- 良好的流量控制设计，带自复位功能，能有效防止死机现象发生；
- 整机发热量小，性能稳定可靠，可胜任长时间不间断使用场合；
- 支持最大 1916 Bytes 数据帧（可选项）；
- 内置防雷电路，可大大减少雷电感应造成的损坏；
- 双绞线最长100 米，多模光纤最长 2 公里（全双工）；
- 五类/超五类双绞线适用，G.651规定的50/125和62.5/125光纤适用；
- 有6个LED 指示灯：Power, TX 100, TX Link/Act, FX100, FX Link/Act, FDX；便于监测收发器的工作状态和判断故障原因；
- 外置电源：DC5V 1.2A；
- 工作环境温度（℃）：0 ~ 70；
- 储存环境温度（℃）：- 20 ~ 70；
- 收发器尺寸（mm）：95（长）\*70（宽）\*26（高）；

### 产品描述

10/100Mbps自适应光纤收发器产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施。特别适用于电信、有线电视、铁路、军事、金融证券、海关、民航、海 运、电力、水利及油田等各种宽带数据网及要求高可靠性数据传输或组建IP数据传输专网的领域。是宽带校园网、宽带有线电视网及智能化宽带小区光纤到楼、光纤到户的最理想应用设备

### 主要特性

YD/T 1464-2006

### 订货信息

名称	型号	标准颜色	小包装
百兆2公里SC双纤多模 光纤收发器	YOP-08A	黑色	1PCS