

FTTH皮线光缆- GJYXCH型

型号：YO-GJYXCH



实物图



自承件
材质：钢丝

护套
材质：LSZH护套

光纤
材质：G.675A光纤

加强件
材质：钢丝

产品描述

自承式蝶形光缆是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行非金属加强元件（FRP），在外侧再附加一根钢丝加强元件，最后，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。

产品特点

- 特种耐弯光纤，提供更大的带宽，增强网络传输特性
- 两根平行FRP使光缆具有良好的抗性，保护光纤
- 单根钢丝附加加强元件，使光缆具有良好的抗拉性能
- 光缆结构简单，重量轻，实用性强
- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护
- 低烟无卤阻燃护套，环保

技术规格

护套性能

项目	单位	指标	
		聚氯乙烯	阻燃聚烯烃
抗拉强度	MPa	12.5	10
断裂伸长率	%	150	125

可分离性：从光缆分离口比较容易的将光缆分离200mm，其断裂力的最小值不低于3N，最大值不大于10N；

传输特性：尺寸参数、模场直径、截止波长、宏弯损耗等参数应符合YD/T 1954-2009、GB/T 9771.1或GB/T 9771.3的规定。

成缆后光纤的衰减特性

光纤类型	工作波长 (nm)	最大衰减 (dB/km)
B6a	1310	0.4
	1550	0.3

技术参数

标准：
YD/T 1997-2009
YD/T 1954-2009
GB/T 9771-2008


产品应用

- 非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光缆。
- 适用于光纤到户项目室外布线使用。

使用特性

非金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光缆。

包装说明



盘具包装
标准1000、2000米成卷

订货信息

名称	型号	标准颜色
FTTH皮线光缆- GJYXCH型	YO-GJYXCH	黑色